

主要諸元							
1.000							
モデル	MRC-3000						
性能	走行速度(高/低)	km/h	3.0 / 2.0	投入口寸法・および破砕刃	最大処理径	mm	450
	接地圧	kPa	59.1		投入口(幅×高)	mm	770 × 510
車両寸法および質量	機械質量	kg	13,700		破砕刃		切削刃 6枚
	全長(格納時)	mm	10,830 (6,575)	エンジン	呼称		キャタピラー C7.1
	全幅	mm	2,415		定格出力	kW/rpm	186.5 / 2,200
	全高	mm	3,110	使用燃料			軽油
	最低地上高	mm	345	タンク容量	燃料タンク容量	l	395
	履帯幅	mm	500		作動油タンク容量	l	215
輸送時寸法	輸送時全長	mm	8,940		尿素タンク容量	l	32
	輸送時全高	mm	2,800	オフロード法 排ガス規制 届出・基準	特定特殊自動車の車名及び型式		モロオカ MRC-3000
コンベア寸法	排出コンベア長	mm	4,025		特定原動機の名称の	及び型式	キャタピラー YDS-C7.1-IND
	投入コンベア長	mm	2,975		排ガス基準		オフロード法 2014年規制
	コンベア設置高	mm	3,110				Tier 4 Final / EU Stage IV

●画像はイメージです。カタログの内容は、予告なく変更することがあります。

本体寸法図 8,940 (輸送時 ※外観図はコンベアガイド無しのものです



web https://www.morooka.co.jp

社 〒301-0031 茨城県龍ケ崎市庄兵衛新田町 358 ☎0297-66-2111 北海道営業所 〒053-0052 北海道苫小牧市新開町 2-4-5 東北営業所 〒987-2157 宮城県栗原市高清水中/茎 94 関東営業所 〒301-0031 茨城県龍ケ崎市庄兵衛新田町 358 北信越営業所 〒950-1456 新潟県新潟市南区茨曽根 2410-1

中部営業所 〒529-0423 滋賀県長浜市木之本町千田小堀 189 中国営業所 〒708-1116 岡山県津山市野村欠の木 146-1 九州営業所 〒861-4151 熊本県熊本市南区富合町清藤 346-1

20144-55-8888

☎0228-58-3776 ☎0297-66-2111 ☎025-375-1212 ☎0749-82-6277 ☎0868-29-2200 **2**096-358-8030 代理店



//RC-3000 自走式横投入型木材破砕機



- ■最大処理径 450mm
- ■オフロード法 2014年基準に適合
- ■コンパクト設計&自走式
- ■充実の安全機能



特定特殊自動車排出ガス規制 2014年基準適合 CAT社製 C7.1 ACERT エンジンを採用

PM(粒子状物質)やNOx(窒素酸化物)の排出を 大幅に低減し、環境保護へ貢献します。

MBC-3000 23.5.15

横投入型で大径・長尺材の破砕に特化!



最大処理径450mm

でき、高品質な燃料用木質チップを適切なサイズで生成できます。



オフロード法 2014年基準に適合

排ガス4次規制に対応する CAT C7.1 ACERT エンジンを搭載しており、環境に配慮したつく



強靭な足回り

諸岡の強靭な足回りによる優れた踏破 性が足場の悪い現場での機動力を高 めます。また幅広で厚みのあるゴムク ローラは耐久性にも優れており、ラン ニングコストを抑えます。

安心の国産部品

すべて安心の国産部品を採用しました。 MRC-3000では切削刃タイプのカッター ドラムを標準装備しています。



シンプルな操作系

MCシリーズと同様にシンプルな操作 系を採用しました。リモコンで材料送 り等の操作が可能です。

コンパクト設計&自走式

MRC-3000は排出コンベアが格納可能なコンパクトデザインかつ 自走式であるため、作業現場へ直接乗り入れることが可能です。



充実の安全機能

- フィードローラー、コンベアに自動反転機能搭載
- 材料径に合わせてフィードローラーが自動で上昇
- 破砕室開閉部に電気式インターロックを搭載







OPTION 投入コンベアガイド

かさばりやすい枝条も スムーズに投入することが可能です。

